

LED NL 026L



LED-Modul-Kette zur flächigen
Hinterleuchtung von Profilbuchstaben

Dimensionen	L x B x H	43 x 12 x 9,5 mm
Modulabstand	Mitte/Mitte	130 mm
LED spec	2x SMD 2835	1Chip
Lichtfarben	6100K/5000K/4100K/3200K, rot, blau, grün	
Betriebsspannung	V	DC 12
Betriebsstrom	A	0,04
Wattage	W	0,48
Effizienz	lm/W	66
Abstrahlcharakteristik	d°	150
Leitungen	mm2	UL AWG18 (0,83)
Polarität		rot + / weiß -
Einsatzbereich Temp.	°C	-20° - +65°
Schutzklasse	IP	67

Die lt. Hersteller zu erwartende Lebensdauer der LED-Module beträgt 30.000 Betriebsstunden mit einer Verminderung der Helligkeit auf ca. 85% (50.000 Stunden / 50%) beim täglichen Betrieb von nicht mehr als 8 Stunden.

Der Hersteller gewährt 5 Jahre auf das Produkt. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise.

LED NL 036L



LED-Modul-Kette zur flächigen Hinter-
leuchtung von Buchstaben und Transparenten

Dimensionen	L x B x H	65 x 15 x 8,1 mm
Modulabstand	Mitte/Mitte	150mm
LED spec	3x SMD 2835	1Chip
Lichtfarben	6100K, rot, blau, grün	
Betriebsspannung	V	DC 12
Betriebsstrom	A	0,04
Wattage	W	0,72
Effizienz	lm/W	120
Abstrahlcharakteristik	d°	160
Leitungen	mm2	UL AWG18 (0,83)
Polarität		rot + / weiß -
Einsatzbereich Temp.	°C	-20° - +65°
Schutzklasse	IP	67

Die lt. Hersteller zu erwartende Lebensdauer der LED-Module beträgt 30.000 Betriebsstunden mit einer Verminderung der Helligkeit auf ca. 85% (50.000 Stunden / 50%) beim täglichen Betrieb von nicht mehr als 8 Stunden.

Der Hersteller gewährt 5 Jahre auf das Produkt. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise.